

PINTURA Y REACABADO

Conexión de carreras del condado de Pierce

Acuerdo de Articulación de Crédito Dual

Al término de cursos de secundaria equivalentes a las siguientes competencias:

yy Aplicar pintura de poliuretano

y Ante un vehículo y los paneles del vehículo que requieran pintura, pintura de

poliuretano y sistema de poliuretano: • Realizar las reparaciones necesarias. •

Pintar el vehículo o los paneles con un sistema de poliuretano.

• Pinte en un área bien ventilada, usando uno de los siguientes:

- Sala de pulverización

- Cubierta de preparación

- Cabina de pintura usando una pistola de pintura HVLP usando

equipo de seguridad personal (protección para los ojos,

respirador, traje de pintura y guantes)

• Preparar el vehículo para la entrega.

y El sistema debe utilizarse con un 100 % de precisión y el acabado

el color y el brillo del producto deben combinarse sin piel de naranja, rayas ni rayas de arena.

c Aplicar capa de color/capa transparente de uretano

Dado un vehículo o paneles que requieren un sistema de capa base/capa transparente:

• Aplique el material en un área bien ventilada, usando uno de los

siguiente:

- Sala de pulverización

- Cubierta de preparación

- Cabina de pintura usando una pistola de pintura HVLP usando

equipo de seguridad personal (protección para los ojos,

respirador, traje de pintura y guantes)

El sistema debe utilizarse con un 100 % de precisión y el producto terminado debe

tener un brillo igualado sin piel de naranja ni corridas.

c Aplicar pintura de acabado flexible.

Dados los paneles/secciones que requieren acabado, un sistema de acabado

flexible y pintura:

• Aplique pintura de acabado flexible a los paneles/secciones usando un sistema

de acabado flexible en un área bien ventilada

- Sala de pulverización

- Cubierta de preparación

- Cabina de pintura usando una pistola de pintura HVLP usando

equipo de seguridad personal (protección para los ojos,

respirador, traje de pintura y guantes)

El sistema debe usarse con un 100 % de precisión y los productos terminados deben

tener un brillo igualado sin piel de naranja ni corridas.

yy Superficie pintada con secado al calor.

y Dado un panel pintado que requiere secado por calor; • Seque el

panel con calor en una cabina de calor o usando lámparas de calor.

El trabajo terminado debe tener una apariencia brillante.

y Pula las superficies recién pintadas.

Dado un panel de vehículo reacabado con capa base/capa transparente:

• Limpie el panel para que coincida con el brillo o los paneles adyacentes

• Coloree el panel para que coincida con el brillo o los paneles adyacentes

• Lije el panel para que coincida con el brillo o los paneles adyacentes

• Compongá el panel para que coincida con el brillo o los paneles adyacentes

y Demostrar el uso apropiado de lo siguiente:

• Buffer (eléctrico o aire) usando equipo de seguridad personal

(protección para los ojos y respirador).

c Preparar el vehículo recién pintado para la entrega.

Dado un vehículo reacondicionado, el estudiante debe usar materiales detallados,

una aspiradora o una aspiradora de taller para que esté listo para entregarlo al cliente.

• Detallar adecuadamente el vehículo, utilizando alguno de los siguientes:

- Materiales de detalle

- Aspiradora

- Comprar aspiradora

El vehículo estará limpio, sin evidencia de residuos del taller; apareciendo como

"sala de exposición fresca" y lista para su entrega al cliente.

Un estudiante que obtenga una calificación de "C" o mejor puede obtener créditos universitarios en la siguiente universidad:

<u>Universidad</u>	<u>Curso</u>	<u>Créditos</u>
Colegio técnico de Bates	AUTOB 201	5
	AUTOB 202	5

(Código CIP: 47.0603)